

セメダイン

コンクリート・レンガなどの接着に

ピタブロック

水性

1液型
タイプ

ノズル付

湿った下地にも使える!!

車止めの補修に

レンガ等に



ブロック用接着剤

色調: 灰色 NET.1kg

ブロック用接着剤

コンクリート同士およびコンクリート二次製品同士の接着

車止め用途として……コンクリート製ブロックとコンクリート舗装またはアスファルト舗装^{※1}の接着

^{※1} アスファルト舗装直後の接着はできません。油成分が染み出していないことを確認後使用してください。

ガーデニング用途として……レンガ同士の接着に

接着できないもの

●コンクリート・レンガ以外のブロック素材^{※2} ●ポリエチレン ●ポリプロピレン ●フッ素樹脂 ●軟質塩化ビニル ●シリコンゴム ^{※2} 樹脂・金属製ブロックなどの接着を行う場合は、「セメダイン車止め用」をお使いください。

特長

① 湿潤面施工も可能

●湿った下地^{※3}にも使用できる

^{※3} 水たまりのある場所での施工は避けてください。硬化前に濡れると接着剤が流れるため降雨・降雪の天候が予想される場合、施工は避けてください。



② 安全・安心

●引火のおそれがない
●水性タイプ



③ 付属ノズル

●塗布幅の調整ができる
●細かい箇所に最適



④ 1液型タイプ

●混合や攪拌が不要
●常温で硬化



使い方

① 接着する面のゴミ・汚れを取り除きます。② キャップ付ノズルを外し、接着剤を下地に出します。ヘラやコテを使い接着剤を下地の接着箇所全面へ均一に塗布し、ブロックをすり合わせるように圧着します。(付属のノズルを使用する場合は、キャップを外しカッターでノズル先端をカットして使用してください。) ③ 使用後は、チューブの口をきれいにし、キャップをしっかりと締めてください。④ 24時間以上放置し(23℃の場合)、接着剤を硬化させます。

接着剤の貼り合わせ可能時間 夏場30分以内、冬場60分以内

使用量目安 1Kgチューブ1本で12×12×60cmのブロックを約5本接着できます。(12×60cmの面積に接着剤を1.7mm厚で塗布接着した場合)

注意事項 本製品は凍結させると使用できなくなります。凍結に注意し、直射日光の当たらない5℃～35℃で保管すること。車止め用途として使用する際は、金具を併用すること。



商品情報

品番	AE-228
品名	ピタブロック
規格	1Kg
希望小売価格	1500円(税別)
個装サイズ (高さ×幅×奥行き)	325×107×70mm
個装重量	1.05Kg
JANコード	4 901761 708913
梱包数(本)	12本
梱包サイズ (高さ×幅×奥行き)	145×330×330mm
梱包重量	12.6Kg
梱包ITFコード	14901761708910

※カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的、用途、条件に適合するか否かを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。※特に、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途(電球カバーの接着、接着面が太陽光に当たる部位の接着など)におきましては、長期耐久性を含む接着剤の適合性を適切に評価・判断出来ない場合は、使用を控えてください。※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。

●お求めは●

セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ☎(03)6421-7276
ゲートシティ大崎イーストタワー

大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10 ☎(06)4964-5330
名古屋事業所 〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 ☎(052)218-5316

札幌営業所 ☎(011)271-4929 仙台営業所 ☎(022)287-3611
福岡営業所 ☎(092)432-7520 <http://www.cemedine.co.jp/>

商品についてのお問い合わせは接着技術相談センターへ
☎0120-58-4929 (10:00~12:00 土曜・休日を除く)
ピタブロック(666)18F-2GN/PC