

HEADLIGHT

ハイブリッドタイプと乾電池専用のLEDヘッドライトシリーズ

新製品

LHL-02

USB
充電式



全光束
400
ルーメン

点灯時間

Hi時 約 5 時間

Low時 約 25 時間

防水仕様

IPX3

点灯時間は充電電池の場合

フォーカス機能

ワイド/スポット切替(無段階)




照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替


Hi点灯
(100%)

Low点灯
(20%)

上下角度調整
90度首振り



シリコンベルト付属
水に濡れても滑りにくい



ヘルメットクリップ(4個)付属
ベルトのズレ防止に



※ヘルメット形状によって取り付けられない場合があります

充電電池・乾電池兼用ハイブリッドタイプ



リチウムポリマー充電電池

USB充電用ACアダプターは付属していません。市販のものをご使用ください。

乾電池を使用する場合は付属の乾電池用アダプターケースを使用します。



乾電池用アダプターケースを使用

単3形アルカリ乾電池×3本

梱包内容

本体(ライト+電池ボックス+ベルト)
専用リチウムポリマー充電電池
USB充電ケーブル(タイプA)
単3形アルカリ乾電池(3本)※テスト用
乾電池用アダプターケース
シリコンベルト
ヘルメットクリップ(4個)
取扱説明書

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防水仕様	質 量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LHL-02	白色LED×1	Hi時/400 Low時/80	リチウムポリマー充電電池 (3.7V 2,800mAh) または単3形アルカリ 乾電池×3本	Hi時/約5 Low時/約25 (充電電池の場合)	IPX3	約200 (充電電池の場合)	オープン価格	35221-3

●市販の単3形充電電池(くり返し充電できるもの)は使用できません。 ●上記仕様は充電電池を使用した場合のものです。

オプション LHL-02型は標準付属

ヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止に

シリコンベルト

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	摘 要	標準価格 (円)	JANコード
LHL-B1	ベルト長/760mm ベルト幅/25mm 材質/シリコンゴム	オープン価格	35224-4

●本ベルトはハタヤヘッドライトシリーズ専用のシリコンベルトです。



水に濡れても滑りにくい
耐候性に優れた
シリコン製ゴム



LHL-01

全光束 400 ルーメン	点灯時間 Hi時 約 8 時間 Low時 約 40 時間	防水仕様 IPX3	単3形 アルカリ乾電池 3本 テスト電池付属
---------------------------	--	---------------------	--


フォーカス機能
ワイド/スポット切替(無段階)

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

Hi点灯
(100%)

Low点灯
(20%)

上下角度調整
90度首振り



後部灯
電池ボックス部



乾電池専用
タイプ



□ヘッド部/W75×H46×D47mm(ワイド時)

□電池ボックス部/W90×H68×D25mm

HATAYA JANコード 49-30510

型式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防水仕様	質量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LHL-01	白色LED×1	Hi時/400 Low時/80	単3形アルカリ乾電池 ×3本	Hi時/約8 Low時/約40	IPX3	約220 (テスト電池含む)	オープン価格	35220-6

●市販の単3形充電電池(くり返し充電できるもの)は使用できません。

新製品

LHL-03

全光束 60 ルーメン	点灯時間 Hi時 約 4 時間 Low時 約 12 時間	防塵防水仕様 IP44	単4形 アルカリ乾電池 3本 テスト電池付属
--------------------------	--	-----------------------	--

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

Hi点灯
(100%)

Low点灯
(30%)

上下角度調整
60度首振り



乾電池専用
タイプ



□ヘッド部/W60×H45×D38mm

HATAYA JANコード 49-30510

型式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防塵防水仕様	質量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LHL-03	白色LED×1	Hi時/60 Low時/20	単4形アルカリ乾電池 ×3本	Hi時/約4 Low時/約12	IP44	約80 (テスト電池含む)	オープン価格	35222-0

●市販の単4形充電電池(くり返し充電できるもの)は使用できません。



安全に関するご注意

ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店

●広島支店 ●福岡支店 ●札幌営業所 ●新潟営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産 株式会社 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854