

フルハーネス型用 ダブルランヤード

「墜落制止用器具の規格」適合

RICORO-N + 伸縮ストラップ式



常時巻取式(※)で、ストラップが邪魔になりにくいロック機能付き。安全 & コンパクトな[リコロN]と作業の邪魔になりにくく必要に応じて伸びる伸縮式ランヤードを「新開発の接続環」で組み上げました。

NEW

ダブルランヤード

掛け替え時の
無胴綱状態を
排除する

巻取式

長さ:約1,600mm
(ストラップ収納時)
約690mm

伸縮
ストラップ式

長さ:約1,300mm
(ストラップ収縮時)
約1,000mm

重量

約1,280g

No.56Aフック
(アルミ製カバーの軽量タイプ)

RICORO-N

接続(SRE)環

ショックアブソーバ (第一種)

伸縮ストラップ
コンパクトな長さから、
必要に応じて伸びる



DJMR (回転機能付き)

ロック機能付き巻取器

RICORO-N

素早くストラップが繰り出されると瞬時に停止!

★ 落下距離が短い「RICORO-N」をメインにお使いいただくことをおすすめします。



落下距離と衝撃荷重を最小に
抑えることができます。

※ 常時巻取式…ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。
作業時は無理なく軽い力で引き出せます。



丈夫なアラミド芯入り
「テトロンストラップ」

接続(SRE)環

2つのストラップがからまりにくく
背中が邪魔にならない省スペース設計!



大きく広く動かせます。



伸縮式ランヤード

リコロN

ショックアブソーバ

新開発

ロック装置付き巻取器タイプ1ランヤード + 伸縮式ランヤード

HL-MRZW-1.3型

使用可能な質量
100kg

RICORO-N

巻取器: 樹脂製ケース
ストラップ: 幅17mm アラミド芯入りテトロン

伸縮ストラップ

幅 約28mm
ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)

ショックアブソーバ: 第一種
フック: No.56A (軽量タイプ)
D環側コネクタ:
DJMR(回転機能付き)
SRE環: スチール

種類 フル ハーネス型	種別 第一種(4kN)	ランヤードのショックアブソーバに表示の内容	
		巻取式 使用時	伸縮ストラップ式 使用時
	使用可能質量 100kg	最大自由落下距離 2.3m	最大自由落下距離 2.0m
	製造年月 巻取器ケース裏面に表示	落下距離 3.5~4.2m	落下距離 3.8m

130kg
もあります



使用可能な質量
130kg

ロック装置付き巻取器タイプ1ランヤード+伸縮式ランヤード HL-MRZW-1.3-130型

重量: 約1,330g

種類 フル ハーネス型	種別 第一種(4kN)	ランヤードのショックアブソーバに表示の内容	
		巻取式 使用時	伸縮ストラップ式 使用時
	使用可能質量 130kg	最大自由落下距離 2.3m	最大自由落下距離 2.0m
	製造年月 巻取器ケース裏面に表示	落下距離 3.6~4.5m	落下距離 4.0m

★ 落下距離が短い「RICORO-N」をメインにお使いいただくことをおすすめします。