

フラッター



小さいのにハイパワー 低床だから狭い所でも楽々



①

高剛性スピンドルヘッド
振れと振動の防止

③

LEDライト
穴あけ位置を明るく照らす

②

クイックチェンジスピンドル
工具交換がワンタッチ

④

ヘッドは位置調整可能
調整範囲 L10mm * W20mm
※2軸の低床型は国際特許

フラッター 製品仕様

型式	NF-30AH-01	NF-30AH-02 (海外仕様)	NF-50AH
穴径	最大: $\Phi 30\text{mm}$ 最小: $\Phi 11.5\text{mm}$		MAX: $\Phi 50\text{mm}$ MIN: $\Phi 11.5\text{mm}$
有効切削能力	最大: $t35\text{mm}$ 最小: $t6\text{mm}$		最大: $t=50\text{mm}$ 最小: $t=6\text{mm}$

※ノスドリル使用時は $\Phi 8\text{mm}$ から穴あけ可能です

刃物回転数	790min^{-1}		550min^{-1}
消費電力	850W		850W
電源	3P AC100V 50/60Hz	3P AC200V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
本体外径寸法	W121×L297×H223mm		W145×L299×H303mm
マグネット寸法	192×70mm		160×70mm
最大磁力	5.5kN		6.4kN
最小吸着板厚	6mm		6mm
ストローク	49mm		66mm
質量	8.9kg		10.5kg
標準付属品	収納ケース 安全結束ベルト 刃物交換用六角棒レンチ#5 六角穴付き止めネジ 取扱説明書 センターピン MGF-SP1 センターピン MGF-SP2		収納ケース 安全結束ベルト 刃物交換用六角棒レンチ#5 六角穴付き止めネジ 取扱説明書 センターピン CP-50S

寸法		
----	--	--

 **大見工業株式会社**

〒446-8588 愛知県安城市新明町27-7

TEL 0566(75)8111(代) / FAX 0566(753)4401