

新発売
10月14日

デジタル糖度計 読み取りやすいデジタル表示

デジタル糖度計 防塵防水

■ラインアップ



70182



70183

測定範囲
糖度(Brix値)
0~53%
屈折率
1.3330~1.4265

測定範囲
糖度(Brix値)
0~93%
屈折率
1.3330~1.5261

遮光フタ付



大きな液晶表示

文字高が大きく、数値を読み取りやすい液晶表示です。



遮光フタでより正確に

遮光フタ付なので屋外でも、正確に測定できます(70183のみ)。



防塵防水

使用後の水洗いが可能で(IP65)。現在温度が自動温度補正範囲かどうかが一目でわかります。



温度表示機能

現在温度が自動温度補正範囲かどうかが一目でわかります。



画像はイメージです。

デジタル糖度計 NEW

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
70182	0~53% 防塵防水	31,000(税別)	1	4 960910 701823
70183	0~93% 防塵防水 遮光タイプ	34,500(税別)	1	4 960910 701830



パッケージ
箱
210×115×50mm

■付属品



収納ケース スpoon 精密ドライバー 拭き布

■仕様

品番	70182	70183	品番	70182	70183
測定範囲	糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40°C	糖度(Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40°C	オートパワーオフ	無操作状態で約1分後	
最小表示	糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1°C		電源	単4アルカリ乾電池 1本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)	
精度	糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1°C		防塵・防水性能	IP65 ^②	
使用温度	5~40°C		材質	本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂	
使用照度条件	10,000lx以下 ^①	60,000lx以下	本体サイズ	120×58×25mm	125×62×34mm
自動温度補正範囲	5~40°C		製品質量(電池含)	120g	150g

※1 蛍光灯などの屋内使用に限りません。

※2 防塵性能:粉塵が浸入しません。防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。