

新発売

6月15日

透明ガードで

カッティング時の手を守る

カッターシールド エルアングルPlus用

カッティング専用

大手ハウスメーカー
推奨

付け外し簡単

ゴムバンドでしっかり固定でき、簡単に取り外しができます。



画像はイメージです。

カッターシールド **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
65143	エルアングルPlus用	1,800円(税別)	140×300×30	50	4 960910 651432	1

仕様

- 材質 防護板:ポリカーボネート樹脂
ゴムバンド:ゴム、ポリプロピレン樹脂
ストッパー:ナイロン樹脂

対象製品

- 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus
- 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト
- 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト

パッケージ

袋
65143
335×160×31mm



新発売

6月15日

シンプル仕様

お手頃価格で登場

レーザー距離計 L-Measure BK 30 大型液晶

測定距離
30m

精度
±2.0mm

PSC
適合品

連続距離測定

面積・容積測定

ピタゴラス(2・3・4)

時間差測定

9mm
文字高9mm

2年
2年保証

10/33m
測定単位切替

10回
メモリー呼び出し

基点切替(2点)

メモリー記録

+ -
加算・減算



見やすい液晶

明るい場所でも読み取りやすい黒背景に白文字です。



お手頃価格に

付属品の三脚アダプターと電池フタ(三脚アダプター取付用)を外し、お手頃価格を実現しました。

画像はイメージです。

レーザー距離計 L-Measure BK 30 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
78165	大型液晶	7,500円(税別)	122×47×26	120	4 960910 781658	4

付属品

- ストラップ

パッケージ

台紙+スリーブ
132×133×32mm

仕様

- 測定範囲 0.3～30m
 - 精度 ±2.0mm*
 - 出力 1mW以下
(クラス2 JIS C6802:2018)
 - 波長 620～690nm
 - 使用温度 0～40℃
 - 保管温度 -20～70℃
 - 防塵・防水性能 IP54
 - 電源 単4アルカリ乾電池 2本
 - オートパワーオフ 無操作状態で約3分後
- ※0.1～10m…±2.0mm 10m以上…±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)
測定条件 ①照度3,000ルクス以下 ②反射率90%の白色ターゲット ③測定温度25℃