

アプリで 遠隔操作・管理が可能



ポータブル電源 シリーズ
CYGNUS SERIES
PORTABLE POWER STATION

急速充電対応



株式会社 イチネンアクセス

2024年11月 発売予定

CYGNUS 1500R2

ポータブル電源

電池容量	384,000mAh (1,229Wh)
充放電回数	約3,200回
充電時間	1.5時間 (ACアダプター使用時)
サイズ	432×270×300 mm
重量	19.4kg



2024年12月 発売予定

CYGNUS 2500R

ポータブル電源

電池容量	800,000mAh (2,560Wh)
充放電回数	約4,000回
充電時間	2時間 (ACアダプター使用時)
サイズ	536×303×343 mm
重量	34.0kg



モデル名	CYGNUS 1500R2
型番	PB-1500R2
商品コード	88204
サイズ(mm)	432×270×300
重量(kg)	19.4
電池タイプ	リン酸鉄リチウムイオン充電電池
電池容量	384,000mAh(1,229Wh)
充電時間 ^{※1}	80%充電:約56分、100%充電:約1.5時間
充放電回数	約3,200回
充電温度範囲	0~45℃
使用・保管温度範囲	-20℃~45℃
付属品	AC充電コード、シガーソケットアダプター(充電用) 取扱説明書、保証書
入力	AC充電:AC100V12A(最大1200W) 50/60Hz バススルー給電:AC100V15A(最大1500W) 50/60Hz DC充電:ソーラーパネル充電 13-45V 12A(最大400W) シガーソケットアダプター充電 12/24V 8A
出力	1,500W(瞬間最大3,000W) ^{※2}
交流	100V 50/60Hz 純正正弦波
直流	シガーソケット:12.6V 10A DCプラグ(Φ5.5×2.1):12.6V 3A USB-A(急速):5V3A/9V2A/12V1.5A USB-A:5V 2.4A USB Type-C:PD 100W 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A
JANコード	4976463882049
希望小売価格	181,000円(税込199,100円)

※1 AC充電コードで充電した場合の目安です。充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により長くなる場合があります。
※2 接続する機器によっては、起動電力が定格電力の数倍となり、定格電力が1,500W以下でも使用出来ない場合があります。
また、高負荷な機器はバッテリー残量が少ない状態では使用出来ない場合があります。その際は十分に充電してからご使用ください。

モデル名	CYGNUS 2500R
型番	PB-2500R
商品コード	88205
サイズ(mm)	536×303×343
重量(kg)	34.0
電池タイプ	リン酸鉄リチウムイオン充電電池
電池容量	800,000mAh(2,560Wh)
充電時間 ^{※1}	80%充電:約88分、100%充電:約2時間
充放電回数	約4,000回
充電温度範囲	0~45℃
使用・保管温度範囲	-20℃~45℃
付属品	AC充電コード、シガーソケットアダプター(充電用) 滑り止めパッド×2、取扱説明書、保証書
入力	AC充電:AC100V15A(最大1500W) 50/60Hz バススルー給電:AC100V15A(最大1500W) 50/60Hz DC充電:ソーラーパネル充電 13-45V 12A(最大400W) シガーソケットアダプター充電 12/24V 8A
出力	2,500W(瞬間最大5,000W) ^{※2}
交流	100V 50/60Hz 20A 純正正弦波 100V 50/60Hz 25A 純正正弦波
直流	シガーソケット:12.6V 10A DCプラグ(Φ5.5×2.1):12.6V 3A アンダーソン出力:12.6V 30A USB-A(急速):5V3A/9V2A/12V1.5A USB-A:5V 2.4A USB Type-C:PD 100W 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A
JANコード	4976463882056
希望小売価格	304,000円(税込334,400円)

※1 AC充電コードで充電した場合の目安です。充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により長くなる場合があります。
※2 接続する機器によっては、起動電力が定格電力の数倍となり、定格電力が2,500W以下でも使用出来ない場合があります。
また、高負荷な機器はバッテリー残量が少ない状態では使用出来ない場合があります。その際は十分に充電してからご使用ください。

発売元・お問合せ先



株式会社 イチネン アクセス

〒673-0434

兵庫県三木市別所町小林657-75

TEL:0794-84-1630

受付 午前10:00~12:00 午後1:00~5:00
時間 (土・日・祝祭日並びに当社休日を除く)

※商品本体の色は、印刷適性上、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください。
※本チラシに掲載されている製品の各仕様・デザイン等については、改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※本チラシに掲載されている写真及び図面等の無断複製・転載を禁じます。

www.axes-s.com