



タップ用ビットソケット

ET



用途・特長

- **タップ(別売)を装着して、ネジさらいの作業ができます**

タップはJIS規格に準じたタップをお使いください
(JIS B4430…メートルねじ用ハンドタップ(J形))




タップ装着はイメージです



- **タップ装着後のガタつきが少なく作業性抜群**

四角部・シャンク部でおさえ、六角穴付き止めネジで固定するのでガタつきが少ない



品番	適応タップ	S (mm)	Ds φ (mm)	六角穴付き止めネジ M	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	l (mm)	L (mm)	重量 (g)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
ET-M6	M6	4.5	6	M3	10.5	16	14	67	46	4,650	7198
ET-M78	M7・M8	5	6.2	M3	11	16	15	67	46	4,650	7204
ET-M910	M9・M10	5.5	7	M3	11.5	16	15	67	48	4,650	7211
ET-M12	M12	6.5	8.5	M4	12.5	16	16	67	48	4,650	7228
ET-M16	M16	10	12.5	M5	18.5	16	21	77	74	4,650	7235
ET-M20	M20	12	15	M5	21	16	23	77	78	4,650	7242



注意

●タップ(別売)はJIS規格に準じたタップをお使いください。(JIS B4430…メートルねじ用ハンドタップ(J形)) ●適応タップを使用し正しく差し込み、六角穴付き止めネジをしっかりと固定してください。
●保護メガネや耳栓及びヘルメットを使用してください。●回転中の工具に触れないでください。●用途以外に使用しないでください。

※重量(g)です。 ●JANコードは、メーカーコード(457510001)を省き下4ケタを記載してあります。

※六角穴付き止めネジの締め付け緩めには、M3 (S=1.5mm)・M4 (S=2mm)・M5 (S=2.5mm)をお使いください。

特殊工具・製作品を承ります

ミトロイでは、皆様のパートナーになる事をモットーとして取り組んでおります。長年にわたる工具・部品などの製造技術を駆使して、素材研究・鍛造・プレス・機械加工熱処理・表面処理・組立に至るまで一貫生産を行っております。今までの実績とノウハウを生かし、皆様のご要望・ご期待にお応えしたいと考えております。

特殊工具・製作品をご提供する事で、皆様の生産現場等でご利用頂き、改善・効率化のお役に立てば幸いです。

ソケットレンチ・ホローレンチ・ヘックスソケットレンチなどの特殊品・製作品につきましては1個より対応させていただきます。

詳しくは「特殊工具・製作専用カタログ」をご覧ください。



特殊工具製作参考例





インパクトレンチ用 タップ用ソケット

P3T・P4T




※写真のタップ装着はイメージです

用途・特長

- **タップ(別売)を装着して、ネジさらいの作業ができます**
タップはJIS規格に準じたタップをお使いください
(JIS B4430…メートルねじ用ハンドタップ(J形))
- **タップ装着後のガタつきが少なく作業性抜群**
四角部・シャンク部でおさえ、六角穴付き止めネジで固定するのでガタつきが少ない
- **サイズが豊富**

品番	差込角	適応タップ	S (mm)	Ds φ (mm)	六角穴付き止めネジ M	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	摘 要	
													ピン	リング
P3T-M55.5	□3/8" (9.5mm)	M5・M5.5	4.5	5.5	M3	10.5	19	14	38	34	2,560	5347	PP3-1	PR3-1
P3T-M6		M6	4.5	6	M3	10.5	19	14	38	34	2,560	5354	PP3-1	PR3-1
P3T-M78		M7・M8	5	6.2	M3	11	19	15	38	35	2,560	5361	PP3-1	PR3-1
P3T-M910		M9・M10	5.5	7	M3	11.5	19	15	38	36	2,560	5378	PP3-1	PR3-1
P3T-M11		M11	6	8	M4	12	19	16	38	36	2,560	5385	PP3-1	PR3-1
P3T-M12		M12	6.5	8.5	M4	12.5	19	16	38	36	2,560	5392	PP3-1	PR3-1
P3T-M13		M13	7	9.5	M4	13.5	19	17	38	37	2,560	5408	PP3-1	PR3-1
P4T-M6	□1/2" (12.7mm)	M6	4.5	6	M3	10.5	25	14	45	70	2,740	6740	PP4-1	PR4-1
P4T-M78		M7・M8	5	6.2	M3	11	25	15	45	71	2,740	6757	PP4-1	PR4-1
P4T-M910		M9・M10	5.5	7	M3	11.5	25	15	45	72	2,740	6764	PP4-1	PR4-1
P4T-M12		M12	6.5	8.5	M4	12.5	25	16	45	72	2,740	6771	PP4-1	PR4-1
P4T-M1415		M14・M15	8	10.5	M5	16	25	19	50	84	2,740	5415	PP4-1	PR4-1
P4T-M16		M16	10	12.5	M5	18	25	21	50	87	2,740	5422	PP4-1	PR4-1
P4T-M17		M17	10	13	M5	18	25	21	50	87	2,740	5439	PP4-1	PR4-1
P4T-M1819		M18・M19	11	14	M5	19	25	22	50	87	2,740	5446	PP4-1	PR4-1
P4T-M20		M20	12	15	M5	20	25	23	50	88	2,740	5453	PP4-1	PR4-1
P4T-M21		M21	12	16	M5	20	25	23	50	86	2,740	5460	PP4-1	PR4-1
P4T-M22		M22	13	17	M5	21	25	24	50	88	2,740	5477	PP4-1	PR4-1
P4T-M23		M23	14	18	M5	22	25	25	60	107	2,800	5484	PP4-1	PR4-1
P4T-M2425		M24・M25	15	19	M5	23	25	26	60	108	2,800	5491	PP4-1	PR4-1
P4T-M2627		M26・M27	15	20	M5	24	25	26	60	117	2,800	5507	PP4-1	PR4-1
P4T-M28		M28	17	21	M5	25	25	28	60	112	2,860	5514	PP4-1	PR4-1
P4T-M30		M30	17	23	M5	27	25	28	60	134	2,860	5521	PP4-1	PR4-1
P4T-M32		M32	19	24	M5	28	25	30	60	127	2,910	5538	PP4-1	PR4-1
P4T-M33		M33	19	25.5	M5	29.5	25	30	60	145	2,910	5910	PP4-1	PR4-1



※重量(g)です。 ●JANコードは、メーカーコード(457510001)を省き下4ケタを記載してあります。
※六角穴付き止めネジの締め付け緩めには、M3(S=1.5mm)・M4(S=2mm)・M5(S=2.5mm)をお使いください。

- 注意**
- タップ(別売)はJIS規格に準じたタップをお使いください。(JIS B4430…メートルねじ用ハンドタップ(J形))
 - 適応タップを使用し正しく差し込み、六角穴付き止めネジをしっかりと固定してください。
 - 角ドライブは完全に差し込んでください。
 - 付属のピン・リングでインパクトレンチへ確実に固定してください。
 - 回転中の工具に触れないでください。
 - 用途以外に使用しないでください。

水戸工機株式会社

ISO 9001 認証取得
本社 〒311-4143 茨城県水戸市大塚町1845
TEL.029(251)5111 FAX.029(251)5114
東部営業部 TEL.03(3252)1215 FAX.03(3252)0393
西部営業部 TEL.06(6535)1216 FAX.06(6535)1217
北信越営業部 TEL.0256(36)5622 FAX.0256(36)5633

<https://www.mitotool.com/>

