

AIR COMPRESSOR

静音オイルレス エアーコンプレッサー

AMP

AIRMASTER PRO Series

AMP-30 (発売中)

最高圧力 吐出空気量 タンク容量
0.79MPa 69.6L/min 30L



定格電圧	AC100V	最高使用圧力	0.79MPa (8kgf/cm ²)
定格周波数	50 / 60Hz	再起動圧力	0.58MPa (6kgf/cm ²)
消費電力	750W / 800W	圧力調整範囲	0~0.79MPa (0~0.79kgf/cm ²)
タンク容量	30L	安全弁設定圧力	0.95MPa (9.5kgf/cm ²)
回転数	1400~1700 / min(回/分)	本体寸法	約600x320x590mm
吐出量	69.6~78.55L/min (0.59MPa)	本体重量	約22kg
空気接続口	1/4インチタッチカプラー エアコック付き	コード長	約1.5m
電動機出力	1.0HP		

新2規格8月下旬追加!!

AMP-9

タンク容量
9L



定格電圧	AC100V
定格周波数	50 / 60Hz
消費電力	750W / 800W
タンク容量	9L
回転数	1400~1700 / min(回/分)
吐出量	69.6~78.55L/min (0.59MPa)
空気接続口	1/4インチタッチカプラー エアコック付き
電動機出力	1.0HP
最高使用圧力	0.79MPa (8kgf/cm ²)
再起動圧力	0.58MPa (6kgf/cm ²)
圧力調整範囲	0~0.79MPa (8kgf/cm ²)
安全弁設定圧力	0.95MPa (9.5kgf/cm ²)
本体寸法	約520x170x465mm
本体重量	約17kg
コード長	約1.5m

AMP-39 Wモーター

タンク容量
39L



定格電圧	AC100V
定格周波数	50 / 60Hz
消費電力	750W×2 / 800W×2
タンク容量	39L
回転数	1400~1700 / min(回/分)
吐出量	139.2~157.1L/min
空気接続口	1/4インチタッチカプラー エアコック付き
電動機出力	2.0HP
最高使用圧力	0.79MPa (8kgf/cm ²)
再起動圧力	0.58MPa (6kgf/cm ²)
圧力調整範囲	0~0.79MPa (8kgf/cm ²)
安全弁設定圧力	0.95MPa (9.5kgf/cm ²)
本体寸法	約685x355x600mm
本体重量	約39kg
コード長	約1.5m



タイヤの空気入れや塗装
 各種DIY用途に最適です。

AIRMASTER PRO AMP Series

Shinsei Co., Ltd.
 trading-shinsei.co.jp