

新発売
11月11日

より広い現場で 高精度スピニングレーザー

スピニングレーザー HG HV-3/H-3

水平精度
±10"

鉛直精度
±15"
(HV-3)

測定範囲
直径800m

防塵・防水性能
IP66

リモコン
回転
(HV-3)

受光器
対応

着脱式
リチウムイオン電池

盗難・火災
補償

HV-3

水平

鉛直



スキャンモード

ポイントモード



H-3

水平



スピニングレーザー HG **NEW**


品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
70879	HV-3 グリーン デジタル受光器付	262,000円(税別)	180×132×210	1,740	4 960910 708792	1
70878	HV-3 レッド デジタル受光器付	252,000円(税別)	180×132×210	1,740	4 960910 708785	1
70877	H-3 グリーン デジタル受光器付	207,000円(税別)	180×132×210	1,700	4 960910 708778	1
70876	H-3 レッド デジタル受光器付	197,000円(税別)	180×132×210	1,700	4 960910 708761	1
70849	HV-3 グリーン 受光器付	235,000円(税別)	180×132×210	1,740	4 960910 708495	1
70848	HV-3 レッド 受光器付	225,000円(税別)	180×132×210	1,740	4 960910 708488	1
70847	H-3 グリーン 受光器付	180,000円(税別)	180×132×210	1,700	4 960910 708471	1
70846	H-3 レッド 受光器付	170,000円(税別)	180×132×210	1,700	4 960910 708464	1

付属品

- 収納ケース ●受光器 ●単3アルカリ乾電池 4本(受光器用) ●受光器ホルダー
- レーザーメス ●充電アダプター(USB Type-C) ●着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)
- リモコン(HV-3のみ) ●単4アルカリ乾電池 2本(リモコン用、HV-3のみ)

受光器

レーザーポイントと中心受光ラインとの距離を液晶表示で確認できます。



デジタル受光器

レーザーポイントと中心受光ラインとの距離を数値で確認できます。



グリーン
レッド
共用

防塵・防水性能
IP66

受光距離
2~400m

マグネット
天面

仕様

- 光源 可視光レーザーダイオード
- 出力 4.5mW以下(クラス3R JIS C 6802:2018)
- 波長 HV-3 グリーン:515~530nm 地盤ポイント 645~655nm(赤)
HV-3 レッド:630~640nm 地盤ポイント 645~655nm
H-3 グリーン:515~530nm
H-3 レッド:630~640nm
- 測定範囲 直径800m(半径400m)
- 水平精度 5~35°C:±10" それ以外:±20"
- 鉛直精度(HV-3のみ) 5~35°C:±15" それ以外:±30"
- 使用温度範囲 グリーン:-10~45°C レッド:-10~50°C
- 自動整準範囲 ±5"
- 回転速度 HV-3:600/300/150/0rpm
H-3:600rpm
- スキャン幅(HV-3のみ) 15°/50°/100°/220°
- 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
- バッテリー容量 3,200mAh
- 連続使用可能時間 HV-3 グリーン:23時間 レッド:30時間
H-3 グリーン:24時間 レッド:35時間
- 防塵・防水性能 IP66
- 三脚取付ねじ 5/8インチ

パッケージ

箱
440×345×240mm



70879, 70849



70878, 70848



70877, 70847



70876, 70846

画像はイメージです。